



AGENZIA NAZIONALE  
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE  
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

## SPECIFICHE TECNICHE

### VIDEOCAMERA

- Panoramica, inclinazione e zoom motorizzati e fluidi, controllati dal telecomando o dalla console
- Panoramica 260°, inclinazione 130°
- Zoom HD 10x lossless
- Campo visivo di 90°
- Full HD 1080p a 30 fps
- H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
- Messa a fuoco automatica
- 5 impostazioni predefinite videocamera
- Controllo a distanza (panoramica, inclinazione, zoom) dei prodotti ConferenceCam
- Certificazione obiettivo ZEISS®
- Kensington Security Slot
- LED di conferma dello streaming video
- Filettatura per treppiede standard

### TELECOMANDO

- Telecomando con connettore dock
- Raggio di azione di 8,5 m/28 piedi

### TELEFONO VIVAVOCE

- Prestazioni full-duplex
- Eliminazione dell'eco acustica
- Tecnologia di riduzione del rumore
- Audio a banda ultralarga
- *Tecnologia Bluetooth®* e NFC
- Schermo LCD per ID chiamante, durata della chiamata e altre funzioni
- LED per streaming viva voce, disattivazione audio, pausa e *Bluetooth®*
- Controlli touch per risposta/chiusura chiamata, volume e disattivazione audio, *Bluetooth®*, nonché funzioni di panoramica/inclinazione/zoom, posizione iniziale preimpostata e controllo a distanza
- Kensington Security Slot

### Microfoni (Tx)

- Quattro microfoni omnidirezionali con diametro di funzionamento di 6 metri/20 piedi

- Risposta in frequenza: da 100 Hz a 11 kHz
- Sensibilità: -28 dB +/- 3dB
- Distorsione: <1 % a 1 kHz e 106 dB

### Altoparlanti (Rx)

- Risposta in frequenza: da 120 Hz a 14 kHz
- Sensibilità: 83 dB SPL +/-3 dB a 1 W/1 M
- Uscita massima: 91 dB SPL
- Distorsione: <5 % da 200 Hz

### HUB / CAVO

- Versatile hub centrale per il collegamento di tutti i componenti
- Soluzione adesiva inclusa per l'installazione sotto il tavolo
- Due cavi per il collegamento tra hub e videocamera/vivavoce da 5 m/16 piedi
- Un cavo USB per il collegamento con PC/Mac® da 3 m/9,8 piedi
- Alimentatore CA con cavo da 3 m/9,8 piedi

### BASE DI MONTAGGIO

- Base di montaggio con duplice funzione per il fissaggio alla parete o l'elevazione della videocamera su un tavolo

### CONFORMITÀ E STRUMENTI

- Conforme a USB 2.0
- Video e audio conforme a UVC per ampia compatibilità con le applicazioni
- Ottimizzazione per Microsoft® Lync®, certificazione Skype for Business, compatibilità con Cisco Jabber® e WebEx®. Integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione di Logitech (LCP).
- Strumento diagnostico scaricabile
- Strumento per aggiornamento firmware tramite campi
- Plug-in delle applicazioni scaricabili per il supporto delle funzionalità avanzate